EUR 3.299.00





BLK/CHAR

MXGRN/MONGRN/HYP

Klar, Karbon ist ein faszinierendes Material, aber wir sollten nicht vergessen, dass auch Aluminium mehr als nur eine Daseinsberechtigung hat. Unsere M5 custom Aluminium-Legierung ist hochfest und dennoch leicht. Im Gelände macht unser Enduro Comp auch deswegen viel Spaß, da es fast die gleichen Updates erhalten hat wie die Karbon-Modelle. Lediglich die SWAT™ Box ist den FACT Rahmen vorbehalten, dafür punktet das Enduro Comp mit einer top Fahrperformance, ohne dass du dein Konto zu sehr strapazieren müsstest. Neu sind zunächst die größer dimensionierten FSR-Lager und die Umstellung auf das bewährte BSA-Tretlager-System. So profitierst von längeren Wartungsintervallen an stark beanspruchten Stellen. Am legendären FSR-Hinterbau sorgen 167 mm Federweg für satte Kontrolle im harten Enduro-Einsatz. Die unerreichte 29er Geometrie haben wir für gesteigerte Power bergab weiter raffiniert: flacherer Lenkwinkel, längeres Oberrohr, tieferes Tretlager, maximal kurze Kettenstreben. Was die Komponenten betrifft, so setzen wir auf robuste und bewährte SRAM 1x11 Schalttechnik und standfeste Guide Bremsen mit Vierkolben-Bremssätteln für noch mehr Power unter harten Beanspruchungen. Die Rock Shox Yari Federgabel bleibt auch im harten Gelände gelassen und schafft viel Kontrolle. Da gerade die Laufräder viel mitmachen müssen, sorgen hier breite Felgen und stabile Naben mit Boost-Einbaubreite für hohe Stabilität. Mit diesem Paket bist du optimal ausgestattet, um so ziemlich jedes Gelände zu meistern.

- Rahmen und Hinterbau aus custom M5 Aluminium sind eine optimale Ausgangsbasis
 für ein robustes, haltbares und dennoch leichtes Chassis. Die 29er Geometrie verleiht
 dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Doch dank Boost-Hinterbau kannst
 du genauso auf ein 6Fattie Laufradsystem setzen (nur ca. 7 mm Tretlagerabsenkung
 durch 650b 6Fattie Laufräder/Reifen). Die neue, extrem saubere und funktionale
 Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem
 hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Die RockShox Yari Solo Air™ mit perfekt abgestimmten 160 mm Federweg und einer 15x110 mm Boost-Achse sorgt für die nötige Kontrolle auf dem Trail.
- Der SRAM1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stets zuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	609	609	622	636
Reichweite (Reach) (mm)	410	430	450	470
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Steuerrohrwinkel (deg)	66	66	66	66
B-B Height (29x2.3) (mm)	352	352	352	352
B-B Height (650x3.0) (mm)	345	345	345	345
B-B Height (650x2.8) (mm)	339	339	339	339
Tretlagerabsenkung (mm)	19	19	19	19
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Gabellänge (mm)	569	569	569	569
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	727	747	773	799
Kettenstreben (mm) (mm)	432	432	432	432
Radstand (mm)	1159	1179	1205	1231
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	555	575	600	625
Bike-Überstandshöhe (mm)	757	766	781	796
Sitzrohrlänge (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	76.5	76	76	75

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, X-wing layout, All-Mountain Geometry, threaded BB, internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 165mm of travel
GABEL	RockShox Yari 29/27.5+, Solo Air, rebound & compression adjust, 15x110mm Maxle Ultimate thru-axle, 160mm travel
DÄMPFER	RockShox Monarch Plus, Rx All-Mountain Tune, AUTOSAG, rebound and 3-position compression adjust, 216x57mm
VORDERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings,15x110mm thruaxle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thruaxle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3x, 2.0"
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm inner width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	29x1.75/2.4", 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 29x2.3", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
HINTERREIFEN	Slaughter, GRID casing, 29x2.3", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
KURBELGARNITUR	RaceFace Aeffect, 6000-series alloy, 24mm spindle, 52mm chainline
SCHALTHEBEL	SRAM NX, 11-speed, trigger
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	SRAM PC-1110, 11-speed w/PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12 position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 2-bolt, 27.2mm
PEDALE	Resin Test Ride w/toe clips

ARTNR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93617-5302	ENDURO COMP 29/6FATTIE	MXGRN/MONGRN/HYP	S
93617-5303			M
93617-5304			L
93617-5305			XL
93617-5202	ENDURO COMP 29/6FATTIE	BLK/CHAR	S
93617-5203			M
93617-5204			L
93617-5205			XL