## S-WORKS ENDURO 29/6FATTIE FRAME



GRPH/CARB/BLK

So mancher mag sich fragen, wie wir ein geniales Bike wie das S-Works Enduro 29 überhaupt weiter verbessern konnten. Schließlich gehört das Enduro nicht erst seit gestern zur absoluten Spitzenklasse. Nun, sicherlich könnten wir uns auf den gesammelten Lorbeeren ausruhen, doch das wären nicht wir. Vielmehr liegt es in unserer Natur, unsere Bikes immerfort zu verbessern. Dabei ist so manches Detail entscheidend: Unseren edlen S-Works Rahmen fertigen wir im X-Wing Design aus bewährtem FACT 11m Karbon. Neu sind die praktische, integrierte SWAT<sup>™</sup> Box , die größer dimensionierten FSR-Lager und die Umstellung auf das bewährte BSA-Tretlager-System. So kannst du das Unterrohr als Stauraum für praktische Pannenhelfer nutzen und profitierst von längeren Wartungsintervallen an stark beanspruchten Stellen. Am legendären FSR-Hinterbau sorgen 167 mm Federweg für satte Kontrolle im harten Enduro-Einsatz. Die unerreichte 29er Geometrie haben wir für gesteigerte Power bergab weiter raffiniert: flacherer Lenkwinkel, längeres Oberrohr, tieferes Tretlager, maximal kurze Kettenstreben. Für dein Bike-Erlebnisbedeutet dies: Du wirst auf deinem custom Enduro mehr Spaß als je zuvor haben und dir im Gelände neue Dimensionen eröffnen.

- Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon im X-Wing Design stellen das Nonplusultra unserer Entwicklung dar: leicht, effizient und dennoch robust. Die 29er Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Doch dank Boost-Hinterbau kannst du genauso auf ein 6Fattie Laufradsystem setzen (nur ca. 7 mm Tretlagerabsenkung durch 650b 6Fattie Laufräder/Reifen). In der praktischen SWAT™ Box verstaust du essentielle Pannenhelfer auf raffinierte und sichere Weise, damit du auf Tagestouren ohne Rucksack befreiter fahren kannst. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Der custom Öhlins STX Dämpfer glänzt mit konstant hoher Performance im rauen Enduro-Einsatz. Dabei ist der Dämpfer einfach und effizient abstimmbar über High- und Lowspeed Druck- sowie Lowspeed-Zugstufe. Das zusätzliche Reservoir schafft ein größeres Ölvolumen, was das Dämpfungsverhalten optimiert und für eine gleichbleibend hohe Funktion unter extremen Bedingungen sorgt.

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	609	609	622	636
Reichweite (Reach) (mm)	410	430	450	470
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Steuerrohrwinkel (deg)	66	66	66	66
B-B Height (29x2.3) (mm)	352	352	352	352
B-B Height (650x3.0) (mm)	345	345	345	345
B-B Height (650x2.8) (mm)	339	339	339	339
Tretlagerabsenkung (mm)	19	19	19	19
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Gabellänge (mm)	569	569	569	569
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	727	747	773	799
Kettenstreben (mm) (mm)	432	432	432	432
Radstand (mm)	1159	1179	1205	1231
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	555	575	600	625
Bike-Überstandshöhe (mm)	757	766	781	796
Sitzrohrlänge (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	76.5	76	76	75

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m, X-Wing layout, full carbon chassis and rear end, All-Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 165mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins STX, Single Tube design, Rx All-Mountain Tune, 3rd Chamber air spring technology, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 216x57mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 36.6mm

ARTNR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
77717-0002	S-WORKS ENDURO 29/	GRPH/CARB/BLK	S
	6FATTIE FRAME		
77717-0003			М
77717-0004			L
77717-0005			XL