

AWOL EXPERT FRAMESET



BLK/BLK ANO

Egal für welches Gelände oder Abenteuer, das AWOL Expert Frameset wird dein verlässlicher Begleiter auf jeder Bike-Reise und gleichzeitig der beste Grund aufzubrechen! Der Cro-Mo Rahmen aus Reynolds 725 Rohren ist fahrstabil, der Komfort hoch, die Sitzposition angenehm entspannt. Die Schutzblech-Gepäckträger-Aufnahmen und das SWINGER Dropout machen die Vielseitigkeit perfekt: du kannst einen Riemen fahren, Single-Speed oder auch eine Rohloff-Nabe, denn das Ausfallende ist kompatibel mit der Rohloff OEM 2 Achsplatte.

- Robuster Rahmen aus konifiziertem Reynolds 725 Cr-Mo-Rohrsatz für angenehme Dämpfung bei hoher Fahrstabilität; teilbare Sitzstreben und SWINGER-Dropout ermöglichen den Aufbau mit Riemen, Ketten- oder Nabenschaltung; der Rahmen ist kompatibel mit Rohloff Speedhub OEM 2 Achsplatte; Aufnahmen für Schutzbleche, Gepäckträger und Specialized Pizza Rack; Ständer montierbar; Rahmen und Gabel sind auf interne Lichtverkabelung vorbereitet; optimierte Zugführung mit durchlaufenden Außenhüllen.
- Das AWOL Expert Frameset ist auf Scheibenbremsen ausgelegt (Post-Mount Aufnahmen an Rahmen und Gabel)

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Reynolds 725/520 premium Cr-Mo tubing, Adventure Geometry, fully-buttet tubing, post disc mount, fender/rack mount, SWINGER dropouts
GABEL	Cr-Mo, internal light cable routing, post disc mount, rack/fender mounts
STEUERSATZ	FSA, Campy style, integrated cartridge bearings, 15mm cone spacer
SATTELSTÜTZE	Specialized alloy, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	AWOL forged alloy, CNC, stainless bolt, 29.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
79416-3002	AWOL EXPERT FRAMESET	BLK/BLK ANO	S
79416-3003			M
79416-3004			L
79416-3005			XL

2016 AWOL				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	589	617	640	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	392	404	409
Steuerrohrlänge (mm)	160	185	210	235
Steuerrohrwinkel (deg)	71	72	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	295.5	295.5	295.5	295.5
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	73	66	66	66
Gabellänge (mm)	405	405	405	405
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	622	626	646	658
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1067	1072	1091	1104
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	554	575	600	625
Bike-Überstandshöhe (mm)	365.5	365.5	365.5	365.5
Sitzrohrlänge (mm)	475	495	525	550
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73.5	73	72
Lenkerbreite (mm)	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	80
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350