



SLT/CRL

Gehörst du zu jenen Fahrerinnen, die gerne in unbekanntes Gefilde vorstoßen? Genau für solche Entdeckungsfahrten ist dieses Bike gemacht: Selbst wenn die Straße aufhört, geht es mit dem Dolce EVO weiter. Dies ermöglichen breitere Reifen, das dämpfungsfreudige Chassis und eine Übersetzung, mit der du auch bei steileren Anstiegen dein Lächeln beibehältst. Dank vielfältiger Staumöglichkeiten ist auch auf langen Touren alles dabei.

- Leichter Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im patentierten D'Aluisio Smartweld-Schweißverfahren, vibrationshemmende Zertz-Einsätze für hohen Fahrkomfort, Women's Ausdauer-Geometrie für entspannten Fahrspaß; integrierte Aufnahmen für Specialized Plug&Play Schutzbleche.
- Steife Specialized Gabel aus FACT Karbon für präzises Lenkverhalten; integrierte Aufnahmen für Specialized Plug&Play Schutzbleche.
- Die vielseitigen Specialized Roubaix Pro Reifen in 25/28mm Breite rollen und dämpfen hervorragend, ihr Endurant-Aufbau mit BlackBelt Pannenschutz macht sie wehrhaft gegen Platten und prädestiniert für Abstecher auf unbefestigte "Straßen".

2016 DOLCE DISC					
SIZE	44.0	48.0	51.0	54.0	56.0
Stack (mm)	504	516	529	548	565
Reichweite (Reach) (mm)	365	371	378	378	380
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	145	165
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	71.25	72	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	268.5	268.5	268.5	268.5	270
Tretlagerabsenkung (mm)	73	73	73	73	72
Nachlauf (mm)	67	62	59	59	59
Gabellänge (mm)	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	576	580	582	588	596
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	408
Radstand (mm)	970	974	976	982	994
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	491	502	515	535	547
Bike-Überstandshöhe (mm)	692	718	735	758	777
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	460	490	510
Sitzrohrwinkel (deg)	76	75.75	75.5	74	73.5
Lenkerbreite (mm)	360	380	400	400	400
Vorbaulänge (mm)	70	80	90	100	100
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170	172.5
Sattelstützen-Länge (mm)	300	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld Technology, Women's Endurance Geometry, women's fully-manipulated tube sets w/ smooth welds, Zertz, 1-1/8" lower bearing, disc mount
GABEL	Specialized FACT carbon, alloy steerer/crown, Zertz, post disc mount, Plug + Play fender mount
STEUERSATZ	1-1/8", integrated sealed Cr-Mo cartridge bearings, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm spacers
VORBAU	Specialized 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Comp, short reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	TRP HY/RD, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	TRP HY/RD, hydraulic disc
UMWERFER	Shimano Tiagra, 10-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra STI, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t
KETTE	KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	New FSA, alloy, sub compact, 48/32T
INNENLAGER	Square taper, cartridge bearings
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	AXIS Classic Disc, wide
HINTERRAD	AXIS Classic Disc, wide
VORDERREIFEN	Specialized Roubaix Pro, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, Endurant casing, 700x25/28mm
HINTERREIFEN	Specialized Roubaix Pro, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, Endurant casing, 700x25/28mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp Carbon, single bolt
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90816-7444	DOLCE EVO CEN	SLT/CRL	44
90816-7448			48
90816-7451			51
90816-7454			54
90816-7457			57