



BLK/RED/WHT



HYP/BLK/CYAN

Mehr Volumen ist mehr Speed. Vielleicht erschließt sich die Logik hinter dieser Formel nicht auf Anhieb, doch eine Testfahrt mit dem Fuse Expert 6Fattie wird dich zum Advokat dieses Credo machen. Unser neues 6Fattie Laufradsystem schenkt dir mehr Traktion, optimierte Hindernisüberwindung und besseres Handling, ohne Effizienzverlust beim Bergauffahren. Um seinen Anspruch als Trail-Spaßmaschine zu untermauern verbindet die Ausstattung des Fuse Expert Stabilität und Leistungsfähigkeit: robuste Aluminium-Felgen und eine sensible Manitou-Federgabel mit 120mm Federweg in einem Trail-verliebten Chassis verkraften jede Trail-Tortur bei maximalem Fahrspaß.

- Unser M4 Premium Aluminium ist das goldrichtige Material für einen leichten, steifen und robusten Rahmen mit einem niedrigen Schwerpunkt und flacherem Lenkwinkel; unsere exklusiven Diamond-Kettenstreben ermöglichen unsere legendären, kurzen Kettenstreben und lassen genügend Raum für die 6Fattie Reifen. Fertig ist ein Chassis mit beispiellosem Handling und top Klettereigenschaften.
- Die Manitou Magnum Comp 6Fattie+ Gabel mit 100 bzw. 120mm Federweg (größenspezifisch) sorgt mit sensiblem Ansprechverhalten für Kontrolle und Komfort, die Dämpfung lässt sich einfach einstellen.
- Unsere 650bx3.0" 6Fattie Ground Control Reifen bieten die ideale Aufstandsfläche für ungeahnte Traktionseigenschaften und Kurvenkontrolle, dabei klettern sie leichtgängig und schenken bergab viel Vertrauen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M4 Premium Aluminum, Trail 6Fattie Geometry, fully-buttet w/ smooth welds, tapered head tube, tapered seat tube, forged 160mm disc mounts, 148mm thru-axle dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Manitou Magnum Comp 650+, S: 100mm travel, M/L/XL: 120mm travel, Absolute+ damper, rebound adjust, tapered steerer, 15x110mm thru-axle, disc mount
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Stout XC, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	SRAM DB3 Trail, 4-piston, semi-metallic pads, 180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM DB3, dual piston, semi-metallic pads, 160mm rotor
BREMSHEBEL	SRAM DB3, hydraulic, reach adjust
SCHALTWERK	SRAM GX Type 2.1, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	SRAM GX, 10-speed, trigger
KASSETTE	Custom Sunrace, wide range, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC X10L, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Specialized Stout XC Pro, forged alloy, 148-specific chain line, PF30, alloy spindle, 30T, 76mm BCD spider
INNENLAGER	Samox, PF30, sealed cartridge
PEDALE	Alloy, 1 pc. body, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	WTB Scraper i45 650b, double-wall, 45mm inner width, 18mm deep, TCS tubeless compatible, sleeved, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC Pro 110, disc, alloy, cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC Pro 148, disc, alloy, loose ball bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	Stainless, butted, 2.0/1.8/2.0mm, black
VORDERREIFEN	Specialized 6Fattie Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx3.0"
HINTERREIFEN	Specialized 6Fattie Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx3.0"
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, thin padding, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	TranzX YSPO3 dropper, internal cable routing, remote lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 120mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

2016 FUSE				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	610	619	633	647
Reichweite (Reach) (mm)	400	420	440	458
Steuerrohrlänge (mm)	110	100	115	130
Steuerrohrwinkel (deg)	67	67	67	67
Tretlagerhöhe (mm)	305.5	305.5	305.5	305.5
Tretlagerabsenkung (mm)	58	58	58	58
Nachlauf (mm)	99	99	99	99
Gabellänge (mm)	510	530	530	530
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	692	716	742	765
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1116	1140	1165	1189
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	575	609	633	656
Bike-Überstandshöhe (mm)	750	775.5	801	825.5
Sitzrohrlänge (mm)	394	434	470	505
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	740	740	740	740
Vorbaulänge (mm)	45	45	60	60
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	390	430	430	430

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
96016-3002	FUSE EXPERT 6FATTIE	BLK/RED/WHT	S
96016-3003			M
96016-3004			L
96016-3005			XL
96016-3102	FUSE EXPERT 6FATTIE	HYP/BLK/CYAN	S
96016-3103			M
96016-3104			L
96016-3105			XL