

TURBO LEVO HARDTAIL COMP CE 6FATTIE

EUR 3.799,00



BLK

Unser Turbo Levo HT Comp 6Fattie leistet zunächst genau das, wofür unsere Hardtails bekannt sind: ein agiles, direktes Handling gepaart mit top Effizienz für viel Speed. Letzteres wird beim Levo HT einfach noch größer geschrieben. Die stabil und formschön in den Rahmen integrierte Turbo-Technologie sorgt nämlich dafür, dass du müheloser und zügiger oben bist, deinen Lieblingstrail in der gleichen Zeit zweimal fährst oder entspannt neues Terrain entdeckst. Zu den Fakten: Die hochwertige und bestens geschützte Batterie ist nicht nur vollständig in das Unterrohr integriert, sie sorgt zudem für eine optimale Gewichtsverteilung. Obendrein ist sie leicht zu entnehmen und intern wie extern aufladbar. Die Leistung lässt sich über unser dezentes Trail-Display per Knopfdruck in drei Stufen variieren, der Ladestand wird über LEDs angezeigt. Lade dir die Mission Control App (iOS oder Android) bzw. die Connect IQ App für bestimmte Garmin Geräte herunter, um detailliertere Angaben zu sehen, Strecken und Verbrauch zu planen oder weitere Einstellungen vorzunehmen. Zudem kannst du jedes mit ANT+ kompatible Gerät verwenden, um genauen Aufschluss über den Ladestand zu bekommen oder sogar die Modi zu wechseln (bei Geräten mit LEV Protokoll). Ein Lenker-Remote zum Ändern der Modi ist nachrüstbar. Ergänzt wird dieses zukunftsweisende Konzept mit einer top Ausstattung, die mit dem Bike perfekt harmonisiert: Die RockShox Revelation Reba RL Federgabel dämpft Unebenheiten effizient ab und erlaubt exakte Lenkimpulse. Bergab hast du mit kräftigen SRAM DB5 Scheibenbremsen alles sicher im Griff, die Gänge wählst du präzise mit einem SRAM GX Antrieb, der dank eines custom Kettenblattes aus robustem Stahl auf Langlebigkeit getrimmt ist.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, Trail HT Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable and Command Post IR routing, 148mm spacing
GABEL	RockShox Reba RL 29/27.5+, Fast Black uppers, Solo air, 15x110mm thru-axle, 100/120mm travel (frame size specific)
VORDERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 110x15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
FELGEN	Roval Traverse 650b, hookless alloy, 38mm inner width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	650bx2.3"/3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRID casing, 650bx3.0", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
HINTERREIFEN	Ground Control, GRID casing, 650bx3.0", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	32T
INNENLAGER	Integrated in motor
SCHALTHEBEL	SRAM GX, 10-speed, trigger
SCHALTWERK	SRAM GX, Type 2.1, long cage, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-40t
KETTE	SRAM PC1031, 11-speed w/PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM DB5, hydraulic disc, custom 4-piston caliper, semi-organic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM DB5, hydraulic disc, 2-piston caliper, semi-organic pads, 200mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sjp Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Body Geometry Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	TranzX dropper, internal cable routing, remote lever, 30.9mm, S/M: 100mm, L/XL: 120mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PA MOTOR	Exclusive custom tune and software, Trail Tune, 250W
PA USER INTERFACE/REMOTE	Integrated Trail display, 10-LED battery display, Mission Control iOS/Android App
PA CHARGER	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
PA WIRING HARNESS	Custom harness w/ Rosenberger plug
PEDALE	Alloy platform

2017 LEVO HARDTAIL MEN				
SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	394	434	470	505
Oberrohrlänge horizontal (mm)	574	608	633	655
Tretlagerabsenkung (mm)	55	55	55	55
Tretlagerhöhe (mm)	308	308	308	308
Kettenstreben (mm) (mm)	450	450	450	450
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
Radstand (mm)	1140	1164	1190	1213
Überstandshöhe (mm) (mm)	756	786	812	838
Steuerrohrlänge (mm)	110	100	115	130
Stack (mm)	607	616	630	644
Reichweite (Reach) (mm)	400	420	440	458
Gabellänge (mm)	510	530	530	530

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95217-5802	TURBO LEVO HARDTAIL COMP CE 6FATTIE	BLK	S
95217-5803			M
95217-5804			L
95217-5805			XL