

# TURBO LEVO SL COMP

5.999,00 €



Dusty Turquoise / Black



Rocket Red / Black

Das Levo SL ist eine neue, leichte Generation von E-Mountainbikes, das die schnelle und vielseitige Plattform unseres Stumpjumper nutzt... und gerade genug Power bietet, um eine völlig neue Ride-Erfahrung zu erleben. Dank einer cleveren Komponentenauswahl bringt das Levo SL Comp all das mit - zu einem ebenso radikalen Preis.

- Das Levo SL sieht aus wie ein Stumpjumper und fühlt sich auf dem Trail auch genau so an. Das ist kein Zufall. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Stumpjumper mit etwas mehr Power zu bauen und genau das bekommst du - ein Sidearm Rahmen mit großartiger, ausgewogener Steifigkeit und 150 mm bestens abgestimmter Federung. Das Chassis des Levo SL Comp besteht komplett aus unserem leichten und dennoch starken M5 Premium Aluminium.
- Der leichte SL 1.1-Motor verdoppelt deine Pedalkraft mit bis zu 240 Watt zusätzlicher Unterstützung. Die reaktionsschnelle Motor liefert mit seiner homogenen Drehmomentkurve den perfekten Support - passend zu deiner normalen Trittfrequenz. Und falls du doch einmal ohne Unterstützung fahren willst, muss hier kein zusätzlicher Widerstand überwunden werden.
- Du hast Angst, unterwegs mit leerem Akku liegenzubleiben? Kein Problem. Das Levo SL ist ein Kilometerfresser erster Güte. Solltest du noch mehr Reichweite benötigen, erhöht unser optionaler Range Extender die Laufleistung um weitere 50 Prozent. Darüber hinaus kann die Mission Control App mittels Smart Control sicherstellen, dass dein Akku so lange hält, wie du es wünschst.
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

TURBO LEVO SL COMP	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	579	606	606	633	647
Reach (mm)	395	415	435	455	481
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	95	125	140
Steuerrohrwinkel (degrees)	66	66	66	66	66
Tretlagerhöhe (mm)	347	347	347	347	347
Tretlagerabsenkung (mm)	27	27	27	27	27
Nachlauf (mm)	110	110	110	110	100
Gabellänge, gesamt (mm)	560	560	560	560	560
Gabelversatz / Offset (mm)	51	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	709	729	749	781	813
Kettenstreben-Länge (mm)	437	437	437	437	437
Radstand (mm)	1145	1165	1185	1217	1249
Oberrohrlänge horizontal (mm)	551	573	595	628	664
Überstandshöhe (mm)	767	771	774	789	789
Sitzrohrlänge (mm)	380	390	410	455	505
Sitzrohrwinkel (degrees)	75.6	75.4	75.2	74.7	74.2
Kurbellänge (mm)	165	165	165	170	170
Lenkerbreite (mm)	750	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	45	45	45	45	45
Sattellbreite (mm)	143	155	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	325	375	438	438	478

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune
GABEL	FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 51mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel
VORBAU	Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Trail Grips
BREMSE VORNE	SRAM Guide R, hydraulic disc, 200mm
BREMSE HINTEN	SRAM Guide R, hydraulic disc, 180mm
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
KASSETTE	SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
KETTE	SRAM NX Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR	Praxis, forged M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
HINTERRADNABE	Specialized Turbo, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SATTEL	Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
SATTELSTÜTZE	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, XS:100 mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL:170mm of travel
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Z-Cage, Swat CC Multitool in steerer tube without Chaintool

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96820-5001	LEVO SL COMP	Dusty Turquoise / Black	XS
96820-5002			S
96820-5003			M
96820-5004			L
96820-5005			XL
96820-5101	LEVO SL COMP	Rocket Red / Black	XS
96820-5102			S
96820-5103			M
96820-5104			L
96820-5105			XL