

MEN'S TURBO VADO 6.0

4.599,00 €



Satin Charcoal/Black/Chrome

Das Turbo Vado 6.0 ist die jüngste Evolutionsstufe unserer preisgekrönten E-Bike-Technologie. Mit seinem integrativen Design und vielen Innovationen markiert es einen weiteren technologischen Meilenstein. Das Vado 6.0 gehört zur L1e-B Klasse (bis 45 km/h), womit es für Alltags-Biker prädestiniert ist, die Zeit und Energie auf ihren täglichen Routen sparen möchten. Dank Verwendung einer custom Suntour Federgabel mit unserem bewährten MCD System (Multi-Circuit-Damping) liegt das Vado satt auf der Straße und sorgt für mehr Fahrkomfort und Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten auf ruppigen Strecken.

- Ein speziell entwickeltes, 2,2" großes TFT Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte.
- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 604 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

MEN'S TURBO VADO 6.0	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	619	629	652
Reach (mm)	396	406	428	441
Sitzrohrlänge (mm)	400	450	500	550
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben-Länge (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	70	70	70
Gabelversatz (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Überstandshöhe (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170
Kurbellänge (mm)	170	170	175	175
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	300	350	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, alloy steerer, 15mm thru-axle
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry XC Contour
BREMSE VORNE	TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm
BREMSE HINTEN	TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano Ultegra
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
FELGEN	700C disc rim, 28h, double wall
VORDERRADNABE	Specialized front hub disc, sealed bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
VORDERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
HINTERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
SATTEL	Specialized Canopy Comp, hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single-bolt, 21mm offset, 30.9mm
MOTOR	Specialized 1.2 S, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIE NUNG	Custom 2.2" TFT display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote
AKKU	Specialized U1-604, On/Off button, state of charge display, 604Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHWEINWERFER	Supernova V521s, upside-down mount to stem, 205lm
RÜCKLICHT	Supernova E3, alloy housing, 3-LED, 250-degree visibility, fender mount
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
KLINGEL	Integrated horn

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95018-1202	VADO MEN 6.0 NB	CHAR/BLK/CHRM	SM
95018-1203			MD
95018-1204			LG
95018-1205			XL